



Sistema de climatización ACC 8/6 XA4R



Aplicaciones



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil, apilable con ruedas desmontables, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica y alarma circuito frigorífico.

Cuadro eléctrico completo, que incluye protección magnetotérmica diferencial, detector de fases y fallo de alimentación. Completamente integrado y protegido.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretensión.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-60° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	1.800 m³/h
Flujo de aire, externo	5.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	8,2 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	6,3 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	4,5 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máxima consumo eléctrico frío/calor	10,3 / 8,9A
Máx. consumo energético, frío/calor	4,1/ 5,0 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	61 dB
Peso	160 Kg
Dimensiones L x A x H	1320 x 712 x 1000 mm



Grupo AMI equipamiento S.L
Tel.- 954256960
info@grupoami.es

