

Contenedores rotomoldeados diseñados para aplicaciones exigentes de transporte, almacenamiento y despliegue. Fabricados conforme a ATA 300 Categoría 1 para aplicaciones de hasta 100 ciclos de transporte.



ER8080-6824.GE
(OLIVE DRAB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	(nominal)	INTERIOR	EXTERIOR
LONGITUD	mm.	800	895
	in.	31,5	35,2
ANCHO	mm.	800	895
	in.	31,5	35,2
PROFUNDIDAD	mm.	920	965
	in.	36,2	38
TAPA	mm.	245	—
	in.	9,6	—
BASE	mm.	675	—
	in.	26,6	—
PESO	kg.	35	—
	lbs.	77,2	—



DEFENSA

Protección de equipos y material en bases, compartimentos y operaciones.



LOGÍSTICA

Soluciones robustas para almacenamiento y gestión de carga.



TRANSPORTE AÉREO

Conformes con ATA 300 Categoría 1 para hasta 100 ciclos de transporte.



ALMACENAMIENTO TÁCTICO

Alta resistencia a impactos, vibraciones y condiciones ambientales extremas.



DESPLIEGUES TEMPORALES

Ideales para instalaciones rápidas y operaciones de campo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Fabricación rotomoldeada de una sola pieza.
- ✓ Conforme a ATA 300 Categoría 1.
- ✓ Posibilidad de estanqueidad total.
- ✓ Compatible con múltiples especificaciones MIL.
- ✓ Diseñados para aplicaciones intensivas y entornos exigentes.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- 6 asas plegables inferiores de plástico negro.
- 2 asas superiores tipo puente de plástico negro.
- 1 válvula automática de purga.
- 1 porta documentos de policarbonato.
- 12 cierres mariposa de acero tratado.
- 4 anillas de amarre de acero tratado.

OPCIONES ADICIONALES

- Indicador de humedad.
- Ruedas pivotantes.
- Apoyos inferiores y superficies de apoyo.
- Configuración invertida (fondo poco profundo, tapa profunda) bajo demanda.

MODELOS DISPONIBLES



ER8080-6824.BE
(negro)



ER8080-6824.DE
(desert tan)



ER8080-6824.GE
(olive drab)



Todos los contenedores rotomoldeados de transporte y almacenamiento se fabrican conforme a las rigurosas especificaciones de la Airline Transportation Association (ATA) y cumplen con la especificación ATA 300 Categoría 1 para 100 ciclos de transporte. Pueden fabricarse estancos al agua y al polvo, y cumplen con múltiples normas MIL y estándares federales.